


OPT-PDM-MINI

OPT PDM



La gamme exclusive de récepteurs optiques miniaturisés **OPT-PDM** exploite le potentiel offert par l'infrastructure optique passive FTTH pour créer un système de distribution TV-SAT (IF-IF) même dans les systèmes résidentiels de petite et moyenne taille.

Les récepteurs optiques **sont complètement passifs et aucune alimentation n'est nécessaire**. La seule composante lumineuse disponible en sortie de l'émetteur optique OPT-MBJ et transportée par la fibre optique est suffisante pour faire fonctionner les récepteurs optiques et avoir le bon signal RF de la plus haute qualité sur le connecteur de sortie coaxial à connecter au Téléviseurs ou décodeurs sat.
(dimensions 47x33x15mm)

Spécifications techniques

- Connecteurs rapides MINI (LC) standard
- Les récepteurs OPT-PDM **n'ont pas besoin d'alimentation** et le signal optique reçu à l'entrée est suffisant pour pouvoir renvoyer le signal RF à la sortie avec la meilleure qualité
- **Double mode de fonctionnement**: les récepteurs peuvent être utilisés à l'intérieur des boîtiers d'encastrement ou en mode "Rétro TV"
- **Coque de protection amovible**.
- Bande de fréquence gérée : **88-2350MHz**.
- Plage de fonctionnement optique (typique): **0 à -6 dBm**
- Fenêtre optique de fonctionnement **1270-1610nm**.

OPT-PDM-MINI		
Code		270654
Entrée optique		
Connecteur d'entrée optique		MINI (LC)
Lunghezza onda input	nm	1270-1610
Puissance optique à l'entrée	dBm	≤10 (fonctionnement de 0 à -6)
Sortie RF		
Tipo connettori		F Femelle
Perdita di riflessione	dB	-7
Uscite		1 (TV + SAT)
Niveau de sortie TV		
Massimo livello uscita TV	dBμV	67 (tot @0dBm)
Niveau de sortie SAT		
Max livello uscita SAT per transponder	dBμV	80 (tot @0dBm)

Caractéristiques générales

Température de fonctionnement	°C	De 0 à +40
Température de stockage	°C	De -40 à +70
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensions et conditionnement

Pièces		4
code EAN		8016978105946
EAN emballage multiple		8016978105274
Dimension emballage	mm	85 x 50 x 60
Dimensions produit	mm	47 x 33 x 15
Poids	kg	0.1633