

Préamplificateurs universels VHF/VHF-UHF (2 entrées/2 sorties)



7463

- ▶ 2 entrées universelles: VHF ou UHF ou VHF+UHF (commutable par cavaliers)
- ▶ 2 sorties large bande
- ▶ niveau de sortie jusqu'à 105dB μ V
- ▶ gain réglable VHF de 7-22dB
- ▶ gain réglable UHF de 7-22dB
- ▶ protection LTE (4G) + réjection GSM
- ▶ faible facteur de bruit
- ▶ LED témoin
- ▶ passage CC (avec cavaliers)
- ▶ tension : de 5-24V DC



7463

		7463	
Entrées	-	VHF ou UHF ou VHF-UHF (commutable par cavaliers)	VHF ou UHF ou VHF-UHF (commutable par cavaliers)
Sorties	-	2 sorties large bande	
Plage de fréquence	MHz	174-240/470-790/174-240+470-790	174-240/470-790/174-240+470-790
Gain	dB	VHF: 7-22 UHF: 7-22	VHF: 7-22 UHF: 7-22
Facteur de bruit	dB	VHF: 3,5 UHF: 3,5	
Niveau d'entrée max.*	dB μ V	80	
Niveau de sortie max.*	dB μ V	105	
Alimentation	VDC	5-24	
Consommation	mA	50 mA à 24 V / 120 mA à 5 V	
Dimensions	mm	112 x 98 x 56	

*Terr.: -60 dBc/IM3