



MP500XX

Interface 4G pour centrales MP500

REF : IMG500-4G

Résumé

PROCHAINEMENT DISPONIBLE.

Module 4G avec antenne, logeable à l'intérieur des centrales MP500/8 et MP500/16, avec boîtier en plastique.

Description

L'interface IMG500-4G se fixe sur la partie arrière de la carte mère des centrales MP500/8 et MP500/16.

Ce module permet de connecter les centrales de la gamme MP500 à un réseau téléphonique 4G pour envoyer des signalisations d'alarme, recevoir des commandes à distance et la programmation à distance.

Caractéristiques générales :

Tension nominale d'alimentation : 13,8 Vcc
Courant nominal absorbé à 12 Vcc : 58 mA
Bande de fréquence 4G-LTE-FDD : B1 B3 B7 B8 B20 B28
Puissance de sortie (Max) – 4G-LTE-FDD : 23.41 dBm
Puissance de sortie WiFi (Max) : 20 dBm
Température de fonctionnement : -10°C +40°C
Humidité relative en fonctionnement : 75%
Température di immagazzinamento : -20°C +60°C
Dimensions : 72 mm
Poids (avec antenne) : 48,6 g
Certifiée EN50131 – Classe environnementale II

Disponibilité :

Prochainement disponible.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Précommandes possibles, veuillez contacter notre service commerciale.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet