

VMOD-2HDMI 1080P

MODULATEUR COFDM 2 SOURCES



VMOD-2HDMI Ref 0914843R13

- 2 entrées HDMI
- Modulation DVB-T/C
- 1 port USB pour lecture ou enregistrement
- Grand afficheur 2 x 16 digits
- Programmation par clavier ou PC

Caractéristiques Techniques

Fréquence de sortie (DVB-T)	177-230 MHz + 470-862 MHz
Fréquence de sortie (DVB-C)	50-862 MHz
Niveau de sortie	> 85 dBµV
Constellation - FEC	QPSK, 16QAM, 64QAM
Alimentation fournie	+5V DC
Dimensions	150 x 130 x 35mm
Poids	0.9 kg



VMOD-4HDMI 1080P

MODULATEUR COFDM 4 SOURCES



VMOD-4HDMI Ref 0914830R13

- Permet d'encoder jusqu'à 4 sources HDMI avec une résolution de 1080P pour chaque entrée.
- Les 4 sources sont disponibles en DVB-T ou DVB-C à la sortie sur 3 ou 4 canaux adjacents.
- Modèle compact, peut être monté dans un rack de 19"



Pattes de fixation 19" fournies

Caractéristiques Techniques

Fréquence de sortie (DVB-T)	177-230 MHz + 470-862 MHz
Fréquence de sortie (DVB-C)	50-862 MHz
Niveau de sortie	95 dBµV
Constellation - FEC	QPSK, 16QAM, 64QAM
Alimentation fournie	+5V DC
Dimensions	200 x 135 x 67mm
Poids	0.6 kg

- Jusqu'à épuisement du stock



Logiciel de programmation gratuit (Pc Windows) multilingues

