

WISI VX 26 H 0650

Amplificateur de distribution type C3 alimentation secteur



■ KLASSE
A
■ CLASS

Description

Le VX 29 H 0650 est un amplificateur de distribution alimenté secteur avec un amplificateur amont intégré et un filtre diplex. Les réglages peuvent être ajustés par cavalier ou par Quick Step, ce qui permet une option d'ajustement ininterrompue.

Caractéristiques

- Réglage sans interruption
- Boîtier fonte d'aluminium IP 66
- Couvercle vissé, rabattable
- Réglages par commutateurs (Q-step) ou par cavalier
- Répartiteur de sortie (enfichable)
- Protection contre la foudre sur les connexions RF 4 kV

Données Techniques

Voie descendante	
Prise test interne	-20 dB
Adaptation d'entrée	>18 dB (-1 dB/oct.)
Bande de fréquences	85...1006 MHz
Gain	41 dB
Frequency response	≤ ± 0.5 dB (85 - 862 MHz) ≤ ± 0.75 dB (862 - 1006 MHz)
Facteur de bruit	<6 dB up to 600 MHz; <9 dB up to 1006 MHz
Atténuation	0...15 dB (1 dB-steps)
Egalisation	0...22.5 dB (1.5 dB-steps)
Atténuation Inter-étage	0/5 dB (cavalier)
Egalisation Inter-étage	0/3/6/9 dB (cavalier)
Niveau de sortie 1	112 dBμV (CENELEC 42 canaux, flat, CSO/CTB >60 dB)
Niveau de sortie 2	115 dBμV (CENELEC 42 canaux, 6dB slope, bei CSO/CTB >60 dB)
Niveau de sortie 3	107dBμV (112 x 256QAM) flat
Niveau de sortie 4	109dBμV (112 x 256QAM) 12dB slope
Sortie test	-20 dB
Voie de retour	
Bande de fréquences	5...65 MHz
Gain	24 dB
Frequency response	≤ ± 0.5 dB
Facteur de bruit	<6 dB
Atténuation entrée	0...15 dB (1 dB-steps)
Atténuation sortie	0...15 dB (1 dB-steps) + 5 dB cavalier Inter-étage)
Egalisation	0/3/6/9 dB (cavalier Inter-étage)
Niveau de sortie	109 dBμV (BER ≤ 1E-8, MER ≥ 35 dB 5...65 MHz (6x64 QAM))
Connecteurs	
F-femelle	3 pcs.
Données générales	
Tension d'utilisation AC	180....265 V (50/60 Hz)
Consommation	<13 W
Courant télé-alimentation	<7 A
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	240 x 158 x 80 mm
Plage de température	-20...+55 °C
Protection	IP66
Protection foudre	4 kV (EN61000-4-5 1,2/50 μs implusion)

Données emballages

Unité de vente	1 pcs.
Dimensions (LxHxP) unité de vente	305 x 190 x 95 mm
Volume d'emballage unité de vente	5.5 dm ³
Poids brut unité de vente	1.7 kg
Unité d'expédition	1 pcs.
Code EAN	4010056765927
Numéro d'article	76592
Code douanier	85437030



WISI France
13, rue des Merisiers - Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0) 89 41 16 47
E-Mail: wisi-france@wisi.fr